

Link do produktu: <https://www.sebit24.pl/listwa-zasilajaca-acar-s10-3-0m-10-gniazd-czarna-p-41497.html>

## Listwa zasilająca ACAR S10 3,0m 10 gniazd CZARNA

Cena brutto **89,00 zł**Cena netto **72,36 zł**

Dostępność

Numer katalogowy **ACAR S10-2 3**Kod EAN **5904743375607**Producent **HSK DATA hsk.acar.pl**

### Opis produktu

Przeciwpzepięciowe urządzenie zabezpieczające acar S10. Urządzenia tej nowoczesnej serii są wyposażone w największą liczbę gniazd sieciowych 230V spośród oferty produktów firmy HSK DATA. acar S10 został wyposażony w bezpiecznik automatyczny oraz dziesięć zabezpieczonych gniazd sieciowych 230V (5 z uziemieniem). Prostota obsługi i uniwersalność zastosowania, to podstawowe cechy urządzenia zabezpieczającego sieć 230V w domu i biurze. Duża ilość gniazd zasilających pozwala stosować pojedyncze urządzenie jako ochronę wszystkich, wymagających tego odbiorników. acar S10 posiada jeden z najlepszych współczynników ceny do ilości zabezpieczonych urządzeń. Uchwyty do mocowania są opcjonalnie dostępne u dystrybutora.

### Dane techniczne

|   |   |
|---|---|
| Dopuszczalne obciążenie                     | $P_{MAX}$ 2300W   |
| Napięcie znamionowe $U_N$                   | 230V  |
| Częstotliwość znamionowa                    | 50Hz  |
| Prąd znamionowy obciążenia                  | $\Sigma I_N = 10A$ MAX  |
| Czas odpowiedzi układu przeciwpzepięciowego |   |
| Napięcie maksymalne $U_C$                   | 250V 50Hz   |
| Poziom protekcji $U_p$                      | $\leq 1,3kV$  |
| Znamionowy prąd wyładowczy $i_N$            | 2kA (L/N) - 8/20 $\mu$ s  |
| Maksymalny prąd wyładowczy $i_{MAX}$        | 6,5kA (L/N) - 8/20 $\mu$ s  |
| Bezpieczniki                                | jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V   |
| System ochrony przeciwporażeniowej          | kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym   |
| Ilość gniazd sieciowych                     | 5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V<br>5 gniazd dwubiegunowych bez styku ochronnego 2,5A/250V |
| Wyłącznik                                   | dwutorowy wyłącznik podświetlany  |
| Obudowa                                     | z tworzywa sztucznego samogasnącego   |
| Wymiary                                     | 445x54x55mm   |
| Ciężar                                      | 0,48kg  |